



尺寸(长×宽×高)：119mm×47mm×55mm

1

DT-7151H

加

下

2

- ❖ HDMI
- ❖ 1080P 300MHz-860MHz 加 3W
- ❖ 3~5 六
- ❖ 180~250MS
- ❖ 加 3W 加 25W 加 1W 加 12W
- ❖ 259
- ❖ H.264
- ❖ 典
- ❖ DC12V/DC24V DC 10V-26V 典
- ❖ 加
- ❖
- ❖ 典 230Km/h

❖ OSD 加

❖

3

:

	300~2400MHz, 10 KHz
	300MHz-860MHz≤3W) 加 5W 10W
	COFDM DVB-T
	2M 4M 6M 7M 8M
	1-8Mbps
	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
	1/32,1/16,1/8,1/4
	QPSK,16QAM,64QAM
	2K 4K 8K
	≤25dB
	1920 1080_30P,1920 1080_25P 1920 1080_60i,1920 1080_50i 1280 720_60P,1280 720_50P 720 576_50i,720 480_60i
	MPEG-4 AVC/H.264
	0.8Mbps~30Mbps
	VBR
	PPPP
	MPEG-1 Layer2
	48KHz
	24-bit
	64Kbps
	180~250MS
	RPSMA 六 , 50
	HDMI) SDI。 CVBS)
	RF)RPSMA 六
	DC 24V/DC 12V
	-10 ~-50 () -20 ~-75 ()

	300MHz-860MHz,3~5六 (加 3W)
	≤259
	119mm 47mm 55mm

;

	100MHz-932MHz	
	COFDM DVB-T	
	75Ω	
	HDMI。 CVBS	
	-95.8dBm	
	6M/7M/8M	
	QPSK, 16QAM, 64QAM	
	1/32, 1/16, 1/8, 1/4	
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
	2K 4K 8K	
	MPEG-4 AVC /H.264 HP@L4 MPEG-2 MP ×@HL/ML	
	4:3/16:9	
	PAL/NTSC	
	1±0.3Vpp	
	HDMI	1920 1080_30P,1920 1080_25P
		1920 1080_60i,1920 1080_50i
		1280 720_60P,1280 720_50P
		720 576_50i,720 480_60i
	CVBS	720 576_50i。 720 480_60i
	MPEG-2/HE_AAC(DD/DD+)	
	+	
	1 RCA	2 RCA)
	USB	
加	≤10W	
	DC+12V~24V±10%	
	-10 ~+50	
	214g	
	172mm 82mm 36mm	



成都德芯数字科技股份有限公司