



1 产

DT-7151HES2 传 专为 人 像 传
 。 、 、 传 / 、 传 于一体， 像 像
 信 传 ， 传 ，
 。 信 上 。
 信 ， 与 。

2 主

2 SDI 入、2 HDMI 入 。
 像 1080P, (300MHz-860MHz 条件下 传 以 5-10 /7-15
 ， 860MHz-2400MHz, 传 1-3 /5-8)。
 传 ， 像 180~230MS。

于 12W。
 158 克。
 H.264 像 ， ， 像。
 串 ， (以 传 ， 供 下
)。

DC12V/DC24V 供 ， DC 10V-26V, 保
 保 。

， 位 ， 。

像、传、优、230Km/h

下、像传。

OSD、信。

传；

BISS。

3

:

		300~2400MHz, 10KHz
		300MHz-860MHz: ≤1W; ≤3W 做 860MHz-2400MHz: ≤500mW
		DVB-T
		1M, 1.5M, 2M, 2.5M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M
传		1-8Mbps
		1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
保		1/32、1/16、1/8、1/4
		QPSK、16QAM、64QAM
传		2K、4K、8K
		≤25dB
	像	1920×1080_30P, 1920×1080_25P 1920×1080_60i, 1920×1080_50i 1280×720_60P, 1280×720_50P 720×576_50i, 720×480_60i
		MPEG-4 AVC/H.264
		0.8Mbps~30Mbps
		VBR
	像	IPPP、PPPP
	像传	MPEG-1 Layer2
		48KHz
		24-bit
		64Kbps-192Kbps
像传		180~230MS
传		
信	906MHz~960MHz, 0.25MHz	

	18dBm
	GFSK
	-102@1×10 ⁻³ PER
	-91dBm
作	
上	4kbps
下	4kbps
	≤80ms
传	7~12km



	RPSMA	50Ω
入	SDI×2 / HDMI×2	
	3 Pin	2.54mm
作	RF	RPSMA
		DC 24V/DC 12V
作		-10℃~50℃
储		-20℃~75℃
传		300MHz-860MHz, 5-10 / 7-15
		860MHz-2400MHz, 1-3 / 5-8
	158g (: 90g、 : 68g)
	76mm×45mm×26mm	
	51mm×42mm×28mm	